

Termómetro para smartphone

testo 905i

Instrumento de medición profesional compacto de la serie Testo Smart Probes para el uso con smartphone/tablet

Medición de temperatura en interiores, conductos y salidas de aire

Reconocimiento rápido de la evolución de la temperatura mediante indicador gráfico de progreso

Análisis y envío de los datos medidos a través de la aplicación testo Smart Probes

Ocupa poco espacio y es fácil de transportar



Bluetooth +
App

Aplicación testo Smart Probes para descargar gratuitamente



El termómetro compacto testo 905i es ideal en combinación con un smartphone o tablet para la medición de temperaturas ambiente, así como temperaturas en conductos y salidas de aire. A través de la aplicación testo Smart Probes instalada en el dispositivo móvil, los usuarios pueden leer cómodamente los valores medidos.

Todos los datos medidos se pueden representar en forma gráfica o de tabla. Además es posible protocolizarlos y, por último, enviarse directamente al correo electrónico como archivos PDF o Excel.

Datos técnicos / Accesorios

testo 905i

testo 905i, termómetro para smartphone, incl. pilas y protocolo de calibración



Modelo 0560 1905



App testo Smart Probes

Con la aplicación, su smartphone/tablet se convierten en la pantalla del testo 905i. Tanto el manejo del instrumento de medición como la visualización de los valores medidos se efectúan por medio de Bluetooth a través de la aplicación Smart Probes instalada en el smartphone o la tablet, independientemente del lugar de medición. Además puede crear protocolos de medición en la aplicación, insertar fotos y comentarios y enviarlos por correo electrónico. Para iOS y Android.

Tipo de sensor

Tipo de sensor	Tipo K (NiCr-Ni)
Rango de medición	-50 ... +150 °C
Exactitud ± 1 dígito	± 1 °C
Resolución	0,1 °C

Datos técnicos generales

Compatibilidad	se requiere iOS 8.3 o superior / Android 4.3 o superior requiere un dispositivo móvil con Bluetooth 4.0
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +60 °C
Temperatura de servicio	-20 ... +50 °C
Tipo de pila	3 pilas AAA
Autonomía	250 h
Medidas	222 x 30 x 24 mm Tubo de la sonda de 100 mm

Accesorios

Modelo

Estuche para el almacenamiento y el transporte del testo 905i. Medidas 270 x 190 x 60 mm. (Este estuche cuenta con inserciones específicas para poder guardar también los testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i y testo 805i)	0516 0260	
Certificado de calibración ISO de temperatura, para sondas de penetración/inmersión; puntos de calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C	0520 0001	
Certificado de calibración ISO de temperatura, para sondas aire/inmersión, punto de calibración -18 °C	0520 0061	
Certificado de calibración ISO de temperatura, para sondas aire/inmersión, punto de calibración 0 °C	0520 0062	
Certificado de calibración ISO de temperatura, para sondas aire/inmersión, punto de calibración +60 °C	0520 0063	

Instrumentos Testo, S.A.
P.I. La Baileta-Can Xinxà, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526
E-Mail: info@testo.es

Síganos en:



www.testo.es