



Tek elle kullanılabilen pH/sıcaklık ölçüm cihazı

testo 205



Dayanıklı plastik içine yerleştirilmiş pH ucu

pH probu ile sıcaklık probu bir arada

Bakımı kolay, jel saklama solüsyonu

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen ölçüm ucu

Ölçüm tamamlandığında bilgi verme

2 satır, aydınlatmalı ekran

1, 2 veya 3 nokta kalibrasyonu

Otomatik sıcaklık kompanzasyon özellikli dayanıklı gıda pH/sıcaklık ölçüm cihazıdır. Ölçüm ucu kolaylıkla değiştirilebilir, kirden ve tozdan etkilenmez.

Et ve yarı katı gıdaların ölçümü için idealdir. Probu kullanmadığınız zamanlarda saklamanız için özel saklama kabı ve solüsyonu vardır.

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 205

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı; batırma probu, saklama kabı ve kemere/duvara tutturma kiti ile birlikte



Ürün kodu 0563 2051

Genel teknik veriler

Saklama sıcaklığı	-20 ... +70 °C
Çalışma sıcaklığı	0 ... +50 °C
Batarya tipi	4 x Düğme tipi pil LR44
Batarya ömrü	80 sa (Auto Off 10 dk.)
Ağırlık	135 g
Boyutlar	145 x 38 x 167 mm
Ekran	LCD, 2 satır

testo 205, Başlangıç seti

Tek elle kullanılabilen pH/°C ölçüm cihazı; batırma tipi probu, jelli saklama başlığı, 250 ml pH 4 ve 7 kalibrasyon çözeltileri, duvara/kemere tutturma kiti ve alüminyum taşıma çantası ile birlikte



Ürün kodu 0563 2052

Sensör tipleri

	pH elektrod	NTC
Ölçüm aralığı	0 ... 14 pH	0 ... 60 °C (Kısa süre için +80 °C maks. 5 dk)
Doğruluk ±1 dijital	±0.02 pH	±0.4 °C
Çözünürlük	0.01 pH	0.1 °C

Aksesuarlar

Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

testo 205 için yedek pH probu, jelli saklama başlığı	0650 2051	
testo 205 için KCl jelli koruma başlığı	0554 2051	
LR 44 Tip pil, 1.5 Volt (4 adet)	0515 0032	
pH 4.01 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile	0554 2061	
pH 7.00 tampon çözelti, 250 ml DKD kalibrasyon sertifikası ile	0554 2063	