



testo スマートシリーズ - スマートフォンやタブレットとアプリでつながる測定器シリーズ



換気空調メンテや室内環境測定に

スマホ/タブレットに測定値と演算値をスピーディに表示!

測定データはアプリからCSVやPDFでメール送信可能!

最大6台まで接続! 複数ポイントの同時測定にも

使い方は簡単! 演算やメール送信はアプリで対応!!

- ステップ 1. スマートフォンのアプリをタップ
- ステップ 2. スマートプローブの電源ON
- ステップ 3. 接続が確立したら、測定スタート

熱線式風速
スマートプローブ
testo 405i

熱線式風速
風速 温度
風量演算 校正可

ポケットサイズの風速計
最長40cmの伸縮ロッド付き

測定範囲
風速: 0~15m/s (精度保証範囲)
温度: -20~+60°C

型番 0560 1405
標準価格 14,100円(税別)



スマートプローブシリーズ

ベーン式風速
スマートプローブ
testo 410i

ベーン式風速
風速 温度
風量演算 校正可

Φ40mmのベーンセンサ

測定範囲
風速: 0.4~20m/s (精度保証範囲)
温度: -20~+60°C

型番 0560 1410
標準価格 11,700円(税別)



差圧計
スマートプローブ
testo 510i

差圧
差圧 風速演算
校正可

室内の差圧測定に

測定範囲
差圧: -150~150hPa

型番 0560 1510
標準価格 13,300円(税別)



気体温度
スマートプローブ
testo 905i

K熱電対
温度 校正可

気体温度を測定

測定範囲
温度: -40~+150°C
(精度保証範囲)

型番 0560 1905
標準価格 10,200円(税別)



温湿度
スマートプローブ
testo 605i

温湿度
温度 湿度
露点演算 校正可

温湿度を手軽に測定

測定範囲
温度: -20~+60°C
湿度: 0~100%rh

型番 0560 1605
標準価格 11,700円(税別)



スマートプローブシリーズ

冷媒圧
スマートプローブ
testo 549i

冷媒ゲージ圧
冷媒圧 飽和温度演算

チャージホースなしで直接ポートに接続
115iと併用で過熱度/過冷度まで演算

測定範囲
差圧: -0.1~6MPa
接続口径: 1/4"フレアメス
必要に応じて異径アダプタを
お求めください。

型番 0560 1549
標準価格 9,400円(税別)



表面温度
スマートプローブ
testo 115i

NTC サーミスタ
温度 校正可

パイプを挟んで表面温度を
正確に測定

測定範囲
温度: -40~+150°C

Φ6~35mmのパイプに対応

型番 0560 1115
標準価格 7,800円(税別)



スマート真空計

真空計
testo 552

真空度
真空度

冷凍空調システムの
真空引きに

測定範囲
真空度: 20,000~0micron
(26.66~0hPa)

型番 0560 5522
標準価格 23,500円(税別)



クランプメーター

クランプメーター
testo 770-3

電気
電圧 電流
抵抗

測定レンジ

直流電圧: 1mV~600V
交流電圧: 1mV~600V
直流電流: 0.1μA~600A
交流電流: 0.1μA~600A
抵抗: 0.1Ω~60.00MΩ
静電容量: 2nF~60.00mF

型番 0590 7703
標準価格 31,300円(税別)





← テストー スマートシリーズ 詳しくはwebで

スマートサーモグラフィシリーズ



スマート
サーモグラフィ
testo 868

温度分布

温度 メモリ
校正可

測定範囲
温度: -30~+650℃
温度分解能: 0.1℃以下
画素数: 160×120
(SR 320×240)
視野角: 31×23°
可視カメラ付



型番 0560 8681
標準価格 234,000円(税別)

スマート
サーモグラフィ
testo 871

温度分布

温度 メモリ
校正可

測定範囲
温度: -30~+650℃
温度分解能: 0.09℃以下
画素数: 240×180
(SR 480×360)
視野角: 35×26°
可視カメラ付



型番 0560 8712
標準価格 310,000円(税別)

<測定器間通信可能>

スマート
サーモグラフィ
testo 872

温度分布

温度 メモリ
校正可

測定範囲
温度: -30~+650℃
温度分解能: 0.06℃以下
画素数: 320×240
(SR 640×480)
視野角: 42×30°
デジタルズーム
可視カメラ付



型番 0560 8722
標準価格 420,000円(税別)

<測定器間通信可能>



Wi-Fi

スマート排ガス分析計



排ガス分析計
testo 320

排ガス・O₂・CO

排ガス プリント
校正可

大型ボイラのメンテナンスに
測定範囲
O₂: 0~21vol%
CO: 0~4000ppm

セット:
本体、300mmプローブ
ACアダプタ、アタッシュケース



型番 0632 3220 70
標準価格 169,400円(税別)

排ガス分析計
testo 330-1LL/2LL

排ガス・O₂・CO・NO

排ガス プリント
校正可

ボイラ排ガス管理に最適なモデル
測定範囲
O₂: 0~21vol%
CO: 0~4000ppm
NO: 0~3000ppm
(オプション)

プローブ別売

型番 0632 3306(330-1LL)
標準価格 178,000円(税別)

型番 0632 3307(330-2LL)
標準価格 205,000円(税別)



フード付風量計&微差圧計



大型フード付風量計
testo 420

風量・差圧

風速 温度
湿度 風量演算
差圧 絶対圧

大型フードで風量を測定
測定範囲
風量: 40~4000m³/h
風速: 0~14m/s(演算)

温度・湿度・絶対圧・差圧測定



型番 0563 4200(風量計)
標準価格 340,000円(税別)

型番 0560 0420(微差圧計のみ)
標準価格 119,000円(税別)



Bluetooth



Bluetooth



スマートマニホールド



デジタルマニホールド
testo 550BT/557BT

冷媒ゲージ圧

冷媒圧 温度
飽和温度演算

R410AやR22を含む
60種の冷媒に対応
温度プローブを接続して
過熱度/過冷度まで演算

測定範囲
ゲージ圧: -0.1~6.0MPa
温度: -50~150℃

セット:
本体、クランプ温度プローブ×2、
ケース、真空プローブ(557BT)



型番 0563 1550(550BT)
標準価格 45,800円(税別)

型番 0563 1557(557BT)
標準価格 67,600円(税別)



Bluetooth

テストーのスマート製品は・・・

1. 測定器メーカーならではのプロフェッショナルな操作メニュー
2. モバイル端末で測定結果のレポート作成やメール送信が可能
3. アプリはGoogle playまたはApp Storeより無料ダウンロード

*本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。掲載されている価格は、2018年6月現在のものです。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
● セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
● サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-476-2277

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp

お問い合わせは



(2018.06)